



DOMICILIO SOCIAL (FÁBRICA Y OFICINA): Polígono Industrial Monte Boyal Avda. de la Constitución 186
45950 Casarrubios del Monte (Toledo) ESPAÑA

KDRED ,S .L. www.kodesol.com / Info@kodesol.com tel + 34 652917349

Telf: +34 918183005- +34 918183027 +34 918183003
Móvil: +34-669389745
www.quemdiz.com
e-mail: quemdiz@quemdiz.com

Síguenos en:
Facebook - [quemdiz](#)
Twitter - [@quemdizsl](#)
YouTube - [quemdizsl](#)



FABRICANTE: 45-13.107 Nº R.S.I.: 37.00402/TO Nº R.O.E.S.B.: 0168-CLM C.I.F.: B45320124



Inscrita en el Registro Mercantil de Toledo. Tomo 495, Folio 25, Hoja TO-6046 Inscripción 1ª



CATALOGO LUBRICANTES

VEHICULO LIGERO

LUBRICANTES DE MOTOR SINTETICOS 100% MULTIGRADO

VEHICULO INDUSTRIAL

LUBRICANTES DE MOTOR

TRANSMISIONES

ACEITES / TRANSMISIONES AUTOMATICAS Y DIRECCION / ENGRANAJES, TRANSMISIONES, DIFERENCIALES, Y MANDOS FINALES

AGRICOLA Y MOP

LUBRICANTES / MAQUINARIA AGRICOLA Y MAQUINARIA OBRA PUBLICA

AUXILIARES Y MANTENIMIENTO

*ACEITES DE FRENOS Y SUSPENSIONES
ACEITES HIDRAULICOS
GRASAS
AUXILIARES EN SPRAY
DESENGRASANTES
LIMPIADORES
REFRIGERANTES*

VEHICULO LIGERO

LUBRICANTES MOTOR
SINTETICOS 100%
MULTIGRADO



LUBRICANTES DE MOTOR - 100% SINTÉTICOS - VEHÍCULO LIGERO

PRODUCTO	SAE	CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
KODESOL POWER ULTRA 0W20	0W20	Lubricante 100% Sintético. Especial motores altas prestaciones Gasolina y Diésel. Menor desgaste. Apto motorizaciones con sistema Start-Stop.	API: SN / CF ACEA: C-5 MB: 229.31 / 229.51
KODESOL POWER ULTRA 0W30	0W30	Lubricante 100% Sintético. Especial motores altas prestaciones Gasolina y Diésel. Menor desgaste. Apto motorizaciones con sistema Start-Stop.	API: SN / CF ACEA: C-2 / C-3 MB: 229.31 / 229.51 VW: 502.01 / 505.01 BMW: LONG LIFE 04
KODESOL POWER ULTRA 5W30	5W30	Lubricante 100% Sintético. De bajo-medio contenido en cenizas "MID SAPS", para largos intervalos de cambio. Diseñados para cumplir con motores Euro IV y Euro V.	API: SN ACEA: C-3 VW : 504 / 507 PORSCHE: C 30 BMW LONGLIFE-04
KODESOL POWER SUPER 5W30	5W30	Lubricante 100% Sintético. De bajo contenido en cenizas "LOW SAPS". Diseñados para cumplir con motores Euro IV y Euro V.	API: SN / CF - ACEA: C-2 / C-3 VW: 502.00 / 505.01 BMW: LONG LIFE 04 RENAULT: RN 0700 / RN 0710 PAS: B 71 2290 - PORSCHE: A 40
KODESOL POWER ULTRA 5W40	5W40	Lubricante 100% Sintético. De bajo contenido en cenizas "LOW SAPS". Diseñados para cumplir con motores Euro IV y Euro V.	API: SN / CF - ACEA: C-2 / C-3 VW: 502.00 / 505.01 BMW: LONG LIFE 04 RENAULT: RN 0700 / RN 0710 PAS: B 71 2290 - PORSCHE: A 40
KODESOL POWER ULTRA 10W50	10W50	Lubricante 100% Sintético. Alto rendimiento en motores. Especialmente indicado para vehículos de competición.	API: SL / CF-4 ACEA: A-3 / B-4 / A-5 / B-5 VW: 500.00 / 501.01 / 505.00

LUBRICANTES DE MOTOR - MULTIGRADO - VEHÍCULO LIGERO

PRODUCTO	SAE	CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
KODESOL POWER ULTRA 10W40	10W40	Aceite sintético apto gasolina y diésel. Vehículos ligeros. Optimiza periodos de cambio.	API: SN / CF-4 ACEA: A-3 / B-4 VW: 500.00 / 501.01 / 505.00
KODESOL POWER TURBO 10W40	10W40	Aceite sintético apto gasolina y diésel. Vehículos ligeros.	API: SL / CF ACEA: A-3 / B-4 VW: 500.00 / 501.01 / 505.00
KODESOL POWER SUPER TDI 15W40 Especial diésel	15W40	Aceite Motor gasolina y diésel. sobrealimentados e inyección directa. Servicio Severo.	API: SL / CF ACEA: A-3 / B-4 VW: 501.01 / 505.00
KODESOL POWER TURBO 20W50	20W50	Aceite Motor gasolina y diésel para motores de inyección directa TDI, common-rail o con EGR.	API: SF / CF ACEA: A-3 / B-4 VW: 501.01 / 505.00

VEHÍCULO INDUSTRIAL

LUBRICANTES DE MOTOR



LUBRICANTES DE MOTOR - VEHÍCULO INDUSTRIAL

PRODUCTO	SAE	CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
KODESOL POWER MAX 5W30 MS PLUS contenido en cenizas		5W30 Lubricante 100% sintético. Bajo "Low Saps". Para motores con grandes exigencias de trabajo Recomendado para motorizaciones EURO V y EURO VI.	API: CK-4 ACEA: E-6 / E-7 / E-9 MB 228.51 - MAN 3575 VDS-4.5 - RLD-4 IVECO TLS E9
KODESOL POWER MAX 10W30 MS E-9 sintéticas. Especial VI,		10W30 Lubricante formulado con bases Agrícolas y MOP, equipados con filtro de partículas. Cumple normativa Euro VI y anteriores.	API: CK-4 ACEA: E-6 / E-7 / E-9 MB 228.51 - MAN 3575 VDS-4.5 - RLD-4 IVECO TLS E9
KODESOL POWER MAX 10W40 MS PLUS en cenizas, "Low		10W40 Lubricante sintético. De bajo contenido "Saps" para largos intervalos de cambio. Diseñados para cumplir con motores Euro V y Euro VI en motores agrícolas, industriales y MOP diésel.	API: CK-4 ACEA: E-4 / E-6 / E-7 / E-9 MB 228.51 - MAN 3575 VDS-4.5 - RLD-4 IVECO TLS E9
KODESOL POWER MAX 10W40	10W40	Lubricante formulado con bases sintéticas. Menor consumo y desgaste. Intervalos de hasta 500 horas o 70.000Kms. Vehículos industriales, agrícolas y maquinaria OP. Calidad Global.	API: CI-4 ACEA: E-5 / E-7 MB 228.3 - MAN 3277 VOLVO VDS-3 Renault RVI RD
KODESOL POWER MAX 15W40 MS E-9 bases sintéticas.		15W40 Lubricante formulado con Especial VI, agrícolas y MOP, equipados con Filtro de Partículas.	API: CK-4 ACEA: E6 / E-7 / E-9 MB: 228.51 MAN 3575 - VDS 4.5 - RLD-4 IVECO TLS E9
KODESOL POWER MAX 15W40	15W40	Aceite de motor especial vehículos industriales y maquinaria pesada con intervalos de cambio 500 horas. Facilita arranque en frío y menos desgaste en motor. Calidad Global.	API: CI-4 ACEA: E-5 / E-7 MB 228.3 - MAN 3277 VOLVO VDS-3 Renault RVI RD
KODESOL POWER MAX TURBO 15W40 gasolina y diésel.		15W40 Aceite de motor Supermultigrado Especial motores Turbo SHPD Intervalos de 250 horas.	API: CF-4 / SN
KODESOL POWER S-III	SAE 10W-30-40	Aceite de motor Mono grado SERIE III. Diésel pesados y Gasolina.	API: CF / SF

TRANSMISIONES

ACEITES

- *TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS Y DIRECCIÓN*
- *ENGRANAJES, TRANSMISIONES, DIFERENCIALES Y MANDOS FINALES*



TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS Y DIRECCIÓN - ACEITES

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
KODESOL ATF DEXRON II	Transmisiones automáticas (ATF), turbo-embragues, convertidores de par. Apto como fluido hidráulico para servicios muy severos.	DEXRON-II CATERPILLAR TO-2 ALLISON C-3 / C-4
KODESOL ATF DEXRON III	Transmisiones automáticas (ATF), convertidores de par, cajas de cambio automáticas y direcciones asistidas.	DEXRON-III CATERPILLAR TO-2 ALLISON C-4 MB 236.1 FORD MERCON
KODESOL ATF DEXRON VI	Producto 100% Sintético. Transmisiones automáticas. Para vehículos ligeros y pesados.	DEXRON-VI ALLISON C-4 CATERPILLAR TO-2

TRANSMISIONES DIFERENCIALES Y MANDOS FINALES - ACEITES

PRODUCTO	SAE	CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
KODESOL GEAR 75W80 GL-5	75W80	Aceite Extrema Presión para cajas de cambio y diferenciales, con engranajes tipo hipoide y helicoidales. Para todo tipo de vehículos. Cumple LIMITED SLIP.	API: GL-5 LS MIL: L-2105 D AGMA 9005-E02
KODESOL GEAR 75W90 SYNT GL-5 75W90		Aceite Sintético para cajas de cambio, transmisiones manuales y diferenciales. Para todo tipo de vehículos de última generación. Cumple LIMITED SLIP.	API: GL-5 LS MIL: L-2105 D AIST 224 AGMA 9005-E02
KODESOL GEAR 80W90 GL-5	80W90	Aceite Extrema Presión para cajas de cambio y diferenciales, con engranajes tipo hipoide y helicoidales. Cumple LIMITED SLIP.	API: GL-5 LS AIST 224 MIL: L-2105 D DIN 51517 PARTE III AGMA 9005-E02
KODESOL GEAR 85W140	85W140	Aceite Extrema Presión formulado para cajas de cambio y diferenciales normales y/o con deslizamiento limitado autoblocante. Cumple LIMITED SLIP.	API: GL-5 LS MIL: L-2105 D
KODESOL GEAR 75W80 GL-4 KODESOL GEAR 75W90 GL-4	75W80 75W90	Aceite Sintético para cajas de cambio, transmisiones manuales y diferenciales. Para todo tipo de vehículos.	API: GL-4 DIN 51517 PARTE III AGMA 9005-E02 AIST 224
KODESOL GEAR 90 EP GL-4	90	Aceite Extrema Presión, para cajas de cambio y diferenciales. Para todo tipo de vehículos que requieran dicha viscosidad.	API: GL-4 MIL: L-2105 D DIN 51517 Parte III AIST 224 AGMA 9005-E02
KODESOL GEAR 140 EP GL-4	140	Aceite Extrema Presión, para cajas de cambio y diferenciales. Para todo tipo de vehículos que requieran dicha viscosidad.	API: GL-4 MIL: L-2105 D DIN 51517 Parte III AIST 224 AGMA 9005-E02

AGRÍCOLA Y MOP

LUBRICANTES

- MAQUINARIA AGRÍCOLA
- MAQUINARIA OBRA PÚBLICA



LUBRICANTES - MAQUINARIA AGRÍCOLA Y OBRA PÚBLICA

PRODUCTO	SAE	CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
KODESOL TRANS TO-4	SAE 10W	Fluido especial transmisiones, ejes, convertidores de par y mandos finales. Donde se requieran fluidos tipo CATERPILLAR TO-4.	CATERPILLAR TO-4 ALLISON C-4 ZF TE - ML 03C API: GL-4
KODESOL TRANS TO-4	SAE 30	Fluido especial transmisiones, ejes, convertidores de par y mandos finales. Donde se requieran fluidos tipo CATERPILLAR TO-4.	CATERPILLAR TO-4 ALLISON C-4 ZF TE - ML 03C API: GL-4
KODESOL TRANS TO-4	SAE 50	Fluido especial transmisiones, ejes, convertidores de par y mandos finales. Donde se requieran fluidos tipo CATERPILLAR TO-4.	CATERPILLAR TO-4 ALLISON C-4 ZF TE - ML 03C API: GL-4
KODESOL TRACTOR OIL 10W30 STOU	10W30	Aceite especial para motor, transmisiones, hidráulica y frenos. Ideal donde se requiera un lubricante con especificaciones STOU.	ACEA: CG-4/SF JOHN DEERE J27 API: GL-4
KODESOL TRACTOR OIL 15W40 STOU	15W40	Aceite EP, formulado con aceites y aditivos de última generación. Recomendados para motor, transmisión, hidráulico y frenos bañados en aceite. Calidad STOU.	ACEA: CG-4/SF MF: 1139 / 1144 / 1145 MB: 227.1 API: GL-4
KODESOL TRACTOR OIL 56		Aceite especial transmisiones, convertidores, hidráulica, caja de cambios, diferenciales y frenos húmedos. Calidad UTTO.	CATERPILLAR TO-2 JOHN DEERE : J20C MF: 1135/1141/1143/1145 API: GL-4
KODESOL TRACTOR OIL 10W30 LS aditivos de última		10W30 Aceite EP, formulado con aceites y generación. Recomendados, para transmisiones, convertidores, cajas de cambios, frenos bañados en aceite, con deslizamiento (LS). Calidad UTTO.	CATERPILLAR TO-2 MF: 1135/1141/1143/1145 CASE: MS 1205 / MS 1210 API: GL-4



AUXILIARES Y MANTENIMIENTO

PRODUCTOS

- ACEITES PARA FRENOS Y SUSPENSIONES
- ACEITES HIDRÁULICOS
- AUXILIARES EN SPRAY
- GRASAS
- DESENGRASANTES
- LIMPIADORES
- REFRIGERANTES
- REFRIGERANTES

ACEITES PARA FRENOS Y SUSPENSIONES - AUXILIARES Y MANTENIMIENTO

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
KODESOL BRAKE FLUID	Líquido de frenos sintético. Punto de ebullición 270 °C. Cumple normas DOT 4.	FMV SS 116 DOT 4 SAE J 1703 ISO 4925
KODESOL LHM	Aceite hidráulico mineral, para circuitos de frenos y suspensión. Apto sólo para circuitos pintados en color verde.	
KODESOL HIDRAULIC IV-300	Lubricante hidráulico EP fabricado con bases sintéticas. Especialmente diseñado para direcciones asistidas (suspensiones, frenos, transmisiones servoasistidas).	
KODESOL LCT-32	Fluido, base mineral con aditivación dispersante y detergente. Especial limpieza circuitos hidráulicos y térmicos	

ACEITES HIDRÁULICOS - AUXILIARES Y MANTENIMIENTO

PRODUCTO	VISCOSIDAD	CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
KODESOL POWER HLP	32 - 46 - 68	Fluidos Hidráulicos EP (Extrema Presión). Circuitos oleodinámicos, sistemas de control y transmisión de potencia. Producto Microfiltrado.	DIN 51524 parte I y II HLP AFNOR NF E 48-603 HM DENISON HF-0 / HF-1 / HF-2
KODESOL POWER HV	32 - 46 - 68	Fluidos Hidráulicos EP (Extrema Presión). Circuitos oleodinámicos, sistemas de control y transmisión de potencia. Producto Microfiltrado. Alto IV (Índice de iscosidad).	DIN 51524 parte 3 HVLP AFNOR NF E 48-603 HV DENISON HF-0 / HF-1 / HF-2
KODESOL POWER POC 46	46	Fluidos Hidráulicos EP (Extrema Presión). Circuitos oleodinámicos, sistemas de control y transmisión de potencia. Producto Microfiltrado. Alto IV (Índice de Viscosidad). Cumple especificaciones POCLAIN.	DIN 51524 Parte II HLP AFNOR 48600 HM CASE POCLAIN P 110 32-03J COLOR AZUL
KODESOL HIDRAULIC BIO OLV		32-46-68 Aceite hidráulico BIODEGRADABLE. Formulado con bases vegetales. Resistente al fuego.	ISO 15380 - CAT.HEES Certificado ECOLABEL
 KODESOL POWER 10 W	SAE 10W	Hidráulico especial maquinaria Obra Pública. Para circuitos y transmisiones sometidos a cambios de temperatura y presión extremos.	DIN 51524 Parte II DENISON HF - 0 AFNOR NF- E- 48603
KODESOL PERFORACIÓN 100	100	Lubricante EP, especial para martillos neumáticos de perforación. Mínima formación de espuma.	

AUXILIARES EN SPRAY - AUXILIARES Y MANTENIMIENTO

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS
KODESOL MULTIUSOS 10X1	Multiuso aditivado con PTFE de alto rendimiento. Alto poder de penetración, protección y lubricación.
KODESOL CONTACT CLEANER	Limpiador desengrasante de frenos, embragues, tambores... Bajo punto de ebullición. Secado rápido.
KODESOL LIMPIACARBURADORES	Formulado con disolventes desincrustantes que favorecen la eliminación de carbonilla adherida en las partes metálicas. No deja residuos. Evitar contacto con plásticos y gomas.
KODESOL CHAIN LUBE ARS	Lubricante de base sintética muy adherente con PTFE. Especial lubricación de cadenas. Gran protección a la herrumbre y corrosión. Sin Pto. de gota. Resistente al agua.
KODESOL GREASE NTO	Grasa Multiuso de muy altas prestaciones. Producto NO TÓXICO. Resistente al agua y gran adherencia. Rango de trabajo de -10 °C a +150 °C.
KODESOL KODESOLICONA	Lubricante antiadherente. No contiene CFC´s. Protección contra humedad, polvo y corrosión. Evita entrada de polvo y partículas de suciedad.

GRASAS - AUXILIARES Y MANTENIMIENTO

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	CONSISTENCIA - NLGI
KODESOL GREASE L-EP	Grasa en base Litio. Extrema Presión. Multifuncional. Engrase general en industria y automoción.	00-0-1-2
KODESOL GREASE MOLY	Grasa en base Litio. Extrema Presión y aditivos de bisulfuro de Molibdeno.	2
KODESOL GREASE CLT	Grasa Semi-sintética Compleja de Litio y Extrema Presión . Altas temperaturas y fuertes cargas.	2
KODESOL GREASA CU SPG-2	Grasa de Cobre. Antigripante. Especial Martillos rompedores.	2
KODESOL GREASE SCA 460	Grasa de Sulfonato cálcico. Gran resistencia al agua. Especial minería y donde requieran grandes cargas EP.	2

DESENGRASANTES Y LIMPIADORES - AUXILIARES Y MANTENIMIENTO

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS
KODESOL LIMPIAPARABRISAS	Producto especial para limpieza del parabrisas. Gran poder desincrustante y de limpieza.
KODESOL DSG	Desengrasante emulsionable en agua. Gran poder desincrustante de aceites y grasas. No ataca pinturas ni gomas.
KODESOL DS - 40	Desengrasante puro. Elimina manchas de aceites y grasa en cualquier superficie: máquinas, suelos, parking.
DILEX PASTA	Crema limpiadora para manos. Gran poder de limpieza. Incorpora micro-esferas suavizantes y desengrasantes.

REFRIGERANTES - AUXILIARES Y MANTENIMIENTO

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
KODESOL REFRIGERANTE PURO	Refrigerante. Orgánico 100% Puro, para su disolución en agua desmineralizada.	SAE J 1034 ASTM D-3306 ASTM D- 4985
KODESOL REFRIGERANTE 50%ORGÁNICO	Refrigerante. Orgánico 100%. Fabricado conglicoles. Temperatura de -35 °C hasta +145 °C.	SAE J 1034 BS 6580 ASTM D-4985 / ASTM D-3306 G-12+
KODESOL REFRIGERANTE 30%ORGÁNICO	Refrigerante. Orgánico 100%. Fabricado conglicoles. Temperatura de -18 °C hasta +120 °C.	SAE J 1034 BS 6580 ASTM D-4985 ASTM D-3306



LUBRICANTS

www.KODESOL.com www.quemdiz.com

T. +34 652917349
www.kodesol.com / Info@kodesol.com